

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

<u>Beleuchtungskörper</u>	Triplex-Opal-Glas seidenmatt mundgeblasen
<u>Armatur</u>	Leuchtenabdeckung, Rohrpendel und Baldachin in Chrom.

<u>Anwendung</u>	Pendelleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.
-------------------------	--

LED Technik

Modulleistung	28W
Systemleistung	30W
Platinenlichtstrom	4730lm
Leuchtenlichtstrom	3310lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Spannung

AC	198 - 264 V
DC	

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser	230 mm	
Höhe	390 mm	
Pendellänge	800 mm	andere Längen möglich
Gewicht	4,5 Kg	

Energieeffizienzklasse	A+
-------------------------------	-----------

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

PL13044.R.28.4.C

Serie	CALOS
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	1



Ausschreibungstext

PL13044.R.28.4.C ,CALOS Ø 230
Pendelleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungs-
körper Triplex-Opal-Glas seidenmatt
Mundgeblasen
Leuchtenabdeckung. Baldachin und
Rohrpendel Chrom.
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 28W
Systemleistung 30W
Leuchtenlichtstrom 3310lm
Farbtemperatur 4000K , RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L80/B10, EEK:A+
Schutzklasse 1, Schutzart IP20
Durchmesser 230 mm, Höhe 390 mm
Pendellänge 800 mm
Datum: 21.09.2018