

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung Triplex-Opalglas mundgeblasen
weiß seidenmatt

Armatur Edelstahlgehäuse poliert
Edelstahl Endkappen Hochglanz poliert
Werkzeuglose 3-polige Anschluß-
klemme 2,5mm², zwei Kabel-
einführungen für Durchgangs-
verdrahtung.

Anwendung Wand- und Spiegelleuchte
für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind
z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Treppenhäuser,
Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	16W
Systemleistung	17W
Platinenlichtstrom	2500lm
Leuchtenlichtstrom	1750lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Abmessungen/ Gewicht

Länge	600 mm
Breite	60 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	2,0 Kg

Energieeffizienzklasse A+

Artikelnummer

WL13022.16.3.ES

Serie AXIS VERRA

Schutzart IP 44

Schutzklasse 1



Ausschreibungstext

WL13022.16.3.ES, AXIS Verra, Wand- und
Spiegelleuchte für Allgemein-
beleuchtung. Leuchtenabdeckung
Triplex-Opalglas mundgeblasen,
weiß seidenmatt.

Edelstahlgehäuse poliert
Edelstahl Endkappen Hochglanz poliert
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 16W
Systemleistung 17W
Leuchtenlichtstrom 1750lm
Farbtemperatur 3000K, RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,
Schutzart IP44, Länge 600mm,
Breite 60mm, Höhe 80mm

Datum: 20.09.2018

technische Änderungen vorbehalten