

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung


Leuchtenabdeckung Flachglas gebogen innen keramisch weiß bedruckt mit Kristallrand

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose 3-polige Anschlußklemme 2,5mm², zwei Kabelführungen für Durchgangsverdrahtung. Schrauben und Kappen aus Edelstahl zur Befestigung der Leuchtenabdeckung

Anwendung Wandleuchte für Allgemeinbeleuchtung
Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	18W
Systemleistung	20W
Platinenlichtstrom	3070lm
Leuchtenlichtstrom	2150lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich



Abmessungen/ Gewicht

Länge	420 mm
Breite	320 mm
Höhe	95 mm
Gewicht	3,0 Kg

Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

WL13045.18.4

Serie SARA

Schutzart IP 20

Schutzklasse 1



Ausschreibungstext

WL13045.18.4, SARA G
Wandleuchte für Allgemeinbeleuchtung
Leuchtenabdeckung Flachglas gebogen innen keramisch weiß bedruckt mit Kristallrand.
Metallarmatur weiß pulverbeschichtet, Schrauben und Kappen aus Edelstahl zur Befestigung der Leuchtenabdeckung.
LED Platinen-System, Konstantstromversorgung, Modulleistung 18W
Systemleistung 20W
Leuchtenlichtstrom 2150lm
Farbtemperatur 4000K, RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,
Schutzart IP20, Maße 420 x 320 x 95mm

Datum: 21.09.2018