DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß,seidenglanz

Armatur Aluminium Profil
verschraubte Endkappen
Oberfläche wahlweise Chrom oder Alu eloxiert
Werkzeuglose 3-polige Anschlußklemme 2,5mm ²

Anwendung Wand-und Spiegelleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B.öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	13W
Systemleistung	14W
Platinenlichtstrom	2120lm
Leuchtenlichtstrom	1490lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Abmessungen/ Gewicht

Länge	600 mm
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	1.2 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

WL73064.13.4

Serie	**EVITA**
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	1

Ausschreibungstext

WL73064.13.4, EVITA O ,Wand-und Spiegelleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß,seidenglanz. Aluminium Profil mit verschraubten Endkappen. Oberfläche wahlweise Chrom oder Alu eloxiert
LED Platinen-System, Konstantstrom-Modulleistung 13W
Systemleistung 14W
Leuchtenlichtstrom 1490lm
Farbtemperatur 4000K , RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L 80/B10, EEK: A+
Schutzklasse 1,Schutzart IP44
Länge 600mm,Breite 80mm,Höhe 125mm

Datum: 20.09.2018

Duria Crystal GmbH, Stahlbaustraße 7-B 44577 Castrop-Rauxel, Tel.: 02305 546436, E-Mail: info@duria-crystal.de, WWW.duria-crystal.de