



Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Beleuchtungskörper

Opal-Triplex Glas, seidenmatt
mundgeblasen

Armatur

Decken Armatur weiß pulver-
beschichtet.
Dreifach Stifthalterung zur
Befestigung des
Beleuchtungskörpers

Anwendung

Freistrahkende Zylinder Deckenleuchte für
Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B.
öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	44W
Systemleistung	46W
Platinenlichtstrom	6450lm
Leuchtenlichtstrom	4520lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	360°
Bemessubgtemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Spannung

AC	198 - 264 V
DC	

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	200 mm
Länge	420 mm
Gewicht	ca. 3,0 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

ZLD13002.44.3

Serie **DURIO FIX**
Schutzart **IP20**
Schutzklasse **I**



Ausschreibungstext

ZLD13002.44.3, DURIO FIX 200x400,
freistrahkende Zylinder Deckenleuchte
für Allgemeinbeleuchtung,
Beleuchtungskörper Opal-Triplex Glas,
seidenmatt, mundgeblasen.
Deckenarmatur weiß pulverlackiert,
mit dreifach Stifthalterung zur
Befestigung des Beleuchtungskörpers.
Integriertes LED Platinen-System,
Modulleistung 44W, Systemleistung
46W, Leuchtenlichtstrom 4520lm ,
Farbtemperatur 3000K , RA>80,
Bemessungstemp. 25°C,
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std,
L 80/B10, EEK: A+,
Schutzklasse 1, Schutzart IP20,
Durchmesser 200mm,
Länge 420mm

Datum: **10.08.2018**